

Vollautomat. Kompressoranlage PAKO 655/270 - Direktanlauf

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage

Hubvolumen	670 l/min
Volumenstrom bei 10 bar	505 l/min
Höchstdruck	10 bar
Schaltgrenzen	7,0 - 9,5 bar
Drehzahl des Kompressors	910 U/min
Drehstrommotor 400 V. 50 Hz.	4,0 kW
Druckluftbehälter-Inhalt	270 l
Abmessungen (LxBxH)	115x60x133 cm
Gewicht	184 kg
Schalldruckpegel	79 dBA/1m

Normalzubehör

- 2-stufiger Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlüftungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil mit Schlauchanschluss
- Druckluftbehälter mit Kontrollöffnung und Innenbeschichtung, aussen Strukturlack blau
- Gummipuffer

Schweizermontage - Vorteile gegenüber Orig. Fini:

- Nachkühler-Druckleitung aus Aluminium-Rippenrohr. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressorblock werden tiefere Temperaturen erreicht, das heisst weniger Kondensat im Leitungsnetz.
- Kondensat-Ablassventil mit Schlauchanschluss
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten.
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb.

Garantie

1 Jahr nach VSM